

首航采集棒 4G



产品优势

- 即插即用
- 支持热拔插，无需断电
- 适配首航逆变器G3所有机型
- 自动时间同步
- 远程4G传输，信号覆盖面广
- 远程升级设备
- 支持工作数据断点续传
- 安装后IP防护等级可达IPX7
- TLS1.2加密算法，数据更安全



名称	首航采集棒 (4G)	EES4-BU02
----	------------	-----------

电气参数		
工作电压	Max DC 5.5V	DC 5V (±5%)
工作功耗	Max.3.5W	
通信参数		
网络类型	4G	
通信频段	FDD-LTE:B1/B3/B5/B8, TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41	
天线	内置	
接口类型	USB2.0	
LED	2	3
安全性	加密TLS1.2	
数据存储	2MB	8MB
连接逆变器数量	1	
机械参数		
安装方式	插拔式	
尺寸	122 x 46.1 x 30mm (裸机)	118*47*30 mm (裸机)
重量	约61g	约81g
软件参数		
串口通信速率	9600bps	默认配置9600bps (1200-115200bps可调)
数据采集间隔	默认配置5分钟(1-15分钟平台调节)	
用户配置	EAT KIT 软件配置	AT+指令集
	远程服务器	
固件升级	远程升级	
环境参数		
工作温度	-30° C~+70° C	
工作湿度	0%~100% RH, 无冷凝	0%~90% RH, 无冷凝
防护等级	IPX7 (安装后)	IP65
防火等级	UL94 V-0	
抗UV等级	F1	

* 若产品尺寸及参数有变化以本公司最新资料为准, 恕不另行通知。